



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS62-4A/28

### Fyrtaktsstamper

Utomordentlig arbetseffekt och lång livslängd

Wacker Neusons fyrtaktsstamper utmärker sig genom excellent arbetsprestanda. Den höga takten, den höga stampfrekvensen, hög slagenergi och snabb framkörning säkerställer förstklassiga arbetsresultat. Genomtänkta funktioner gör dessutom användningen av fyrtaktsstamp ännu användarvänligare, förlänger livslängden och reducerar underhållet till ett minimum.

### Höjdpunkter

- Stor takt, hög slagkraft
- Endast en spak för start, tomgångskörning och stopp
- Effektivt luftfilter
- Ergonomiskt utformad styrbåge
- Varningslampa för låg oljenivå
- Stor takt, hög slagkraft
- Effektivt luftfilter
- Ergonomiskt utformad styrbåge

### Tekniska data

#### ■ mekaniska effektuppgifter

Slagtal	689,0 1/min
Ytkapacitet	202,0 m <sup>2</sup> /h
Framkörning	12,0 m/min
Slagkraft	17,0 kN

#### ■ mekaniska uppgifter

Längd	662,0 mm
Längd stampsko	340,0 mm
Bredd	347,0 mm
Bredd stampsko	280,0 mm
Höjd	920,0 mm
Vikt	63,20 kg
Arbetsvikt	64,0 kg

Slag på stampplattan 68,0 mm

#### ■ Miljöegenskaper

Arbetstemperatursintervall	-10 - 40 °C
Ljudeffekt LWA, garanterad	108,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalnivå (uppmätt värde)	10,0 m/s <sup>2</sup>
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

#### ■ EI

Manöverorgan	Av-knapp
--------------	----------

#### ■ Drivmedel

Oljespecifikation	SAE 10W-40
Oljemängd	0,700 l