



BS62-4Ab/28

四冲程冲击夯

卓越的工作效率，超长的使用寿命

威克诺森生产的这些四冲程冲击夯具有出色的工作效率。大冲程、高夯击频率、超强冲击力而且快速前进，为您确保一流的施工效果。这些四冲程冲击夯的各种功能经过精心设计，具有更好的操作友好性，同时延长使用寿命并最大限度减少维护工作。

亮点

- 大冲程，高冲击力
- 启动、空转和停止操作只使用一个操纵杆
- 高效率的空气过滤器
- 符合人体工程学的导向杆
- 缺机油报警指示器
- 大冲程，高冲击力
- 高效率的空气过滤器
- 符合人体工程学的导向杆

技术参数

■ 机械性能数据

冲击速率	689,0 1分钟
面积功率	202,0 平方米/小时
前行	12,0 米/分钟
冲击力	17,0 千牛

■ 机械数据

长度	662,0 毫米
压实套长度	340,0 毫米
宽度	347,0 毫米
压实套宽度	280,0 毫米
高度	920,0 毫米
重量	63,30 千克
工作重量	64,0 千克

冲击底板上的行程 68,0 毫米

■ 环境数据

工作温度范围	-10 - 40 °C
声功率 LWA, 保证值	108,0 分贝 (A)
声功率 LWA (标准)	EN 500-4
HAV 总水平 (总值)	10,0 米/二次方秒
HAV 总水平 (标准)	EN 500-4

■ 电气系统

显示设备	Beacon
控件	关机按钮

■ 燃料

机油规格	SAE 10W-40
机油量	0,700 升